

ST 44[®] Series

Alimentadores cerrados
de velocidad constante



Jul. 2008.



Aplicaciones Industriales

Calderería pesada
Construcción
Estructuras
Carrocerías
Montajes

Procesos

MIG (GMAW)

Soldadura Con hilo
Tubular (FCAW)

Tensión de Alimentación: 24V, 50/ 60Hz. 1- Fase

Salida Nominal: 500 A/ 100V , 100% Factor de Marcha.
(ciclos de 10 minutos a 40° C)

Dimensiones: L: 655mm x An: 230mm x Al: 410mm

Diámetros de hilo admitidos: 0,6- 2,0 mm

Peso: 21 Kg.

The Power of Blue.[®]

Tecnología Mejorada

La serie "ST 44" constituye la última evolución en cuanto a devanadores industriales cerrados, incluyendo notables mejoras sobre modelos precedentes.

Dos modelos disponibles

Hay un modelo con las funciones básicas ("ST 44"), y otro modelo con funciones completas ("ST 44D") Ver tabla de equipamiento en pag. 2.

Control de estado sólido

Elimina la necesidad de utilizar relés eléctricos o mecánicos, además de mejorar el control de la velocidad de arrastre, y la regulación de voltaje.

Control de Run-in y Burnback.

Para mejorar el cebado de arco, y retroquemado de hilo (alojados en panel interior).



Motor de Arrastre de 100W

Le confieren una potencia y fiabilidad fuera de lo común.

2 Tiempos/ 4 Tiempos de Serie En los tres modelos, además de purga de hilo y gas.

Grado de Protección IP 23, lo que constituye una ventaja cuando se trabaja en ambientes agresivos.

Sistema de Arrastre de 4 rodillos

El más robusto que pueda verse en el mercado. Se trata de un sistema de 4 rodillos tractores, completamente sincronizados, de 42mm de diámetro, integrados en un robusto bloque de fundición de aluminio.

Se muestra el "ST 44D" con flotámetro opcional



TRUE BLUE[®]
3YR. WARRANTY

3 años de garantía, en piezas y mano de obra.



Miller Electric Mfg. Co

An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
www.MillerWelds.com

Cuadro de Equipamiento según modelos



ST 44

ST 44 D

Control remoto de voltaje	Opcional	Serie
Función 2T/ 4T	Serie	Serie
Purga de hilo	Serie	Serie
Purga de Gas	Serie	Serie
Control "Run-in"	Serie	Serie
Control "Burnback"	Serie	Serie
Voltímetro/ Amperímetro	Opcional	Serie
Conexiones refrigerac. agua	Opcional	Serie
Flotámetro gas	Opcional	Opcional
Material de Construcción	Acero	Acero

Kits de Rodillos

Diámetro	Ranura en "V"	Ranura en "U"	Ranura en "V" moleteada
0'6 mm	#087 132	-	-
0'8 mm	#046 780	-	-
0'9 mm	#046 781	#044 750	#046 792
1,0 mm	#191 917	-	-
1,1/ 1,2 mm	#046 782	#046 785	#046 793
1,3/ 1,4 mm	#046 783	#046 786	#046 794
1,6 mm	#046 784	#046 787	#046 795
1,8 mm	-	-	#089 985
2,0 mm	-	#046 788	#046796

Nota: Cada devanador incluye 1 kit de rodillos de ranura dual 1,0/ 1,2mm "V".
Los kits incluyen rodillos y guías.

Información para Pedido

Equipo y Opciones	Stock No.	Descripción	Cant.	Precio
ST-44® Básico	029007406			
ST-44® Digital	029007404			
Accesorios				
Flotámetro ST	028066237	(Campo)		
Kit 4 ruedas	028041048			
Soporte Giratorio	018056004	Para las series Blu-Pak e Infinity		
Control Remoto V/ MPM	028040193	Necesita pedir también: 027014925 + 028066235		

Precio Total:

Distribuido por:

